



Zeitlose Natürlichkeit



N° 1017897

## EICHE AUTHENTIC BOIS FLOTTÉ, DIVA 139 CLIC / 12 MM

### Eigenschaften

**Holz:** Eiche **Herkunft:** France

**Sortierung:** **Authentic** - Helles und dunkles Holz, schwarze Äste, verstopfte Äste, teilweise offene Äste, Verfärbungsspuren, schwarze Spuren, Risse. Die Größe der Äste ist proportional zur Breite der Dielen.

**Ausführung:** **Bois flotté** - gebürstet, matt lackiert, mit der Optik von undehandeltem Holz / Ecostrong lack - Glanz (Gloss): 4/6

### Design

Landhausdielen Hergestellt nach der Norm EN 13489  
Clic hergestellt unter Unilin-Lizenz Nr.EP1640530



### Beschreibung

**Breite:** 139 mm  
**Länge:** 495 bis 1992 mm  
**Gesamtstärke:** 12 mm  
**Nutzschicht:** 2,5 mm  
**Mittelage:** HDF\*  
**Gegenzug:** Schäl furnier  
**Fasen:** 4-seitig gefast

\*Holzplatte mit hoher Faserdichte

### Verpackung

**M<sup>2</sup> / pack:** 1,38  
**Pack / palette:** 65  
**M<sup>2</sup> / palette:** 89,70  
**Kg / m<sup>2</sup>:** 9,9 kg  
**Kg / palette:** 888,0 kg

### Ausführung



Schwimmende Verlegung ohne Klebstoff gemäß DTU 51.11



Vollflächige Verklebung gemäß DTU 51.2



Schwimmende Verlegung mit Polyane + Isol 20 oder vollflächige Verklebung mit Presto PM



Vollflächige Verklebung mit Presto PM



\* Informationen über den Gehalt an flüchtigen Stoffen in der Raumluft, die ein Risiko für Inhalationstoxizität darstellen, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).



Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré - FRANCE  
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // [www.panaget.com](http://www.panaget.com)

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 1017897



**Produkt-Typenkennzeichnungscode:** Diva 139 Clic, 12 mm, Eiche

**Vorgesehene Verwendung(en):** Mehrschichtparkettelemente gemäß EN 13489

Schwimmende Verlegung ohne Klebstoff gemäß DTU 51.11

**Hersteller:** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** n°4

**Harmonisierte Norm:** EN 14342 : 2013

## Erklärte Leistungen:

| Wesentliche Merkmale  | Leistungen                                 | Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation |          |
|---|--|--|----------|
| Reaktion auf Feuer  | Dfl-s1                                     | EN 14342 : 2013  |          |
| Merkmale, die diese Klassifizierung ermöglichen:<br>- Minimale durchschnittliche Dichte (kg/m <sup>3</sup> )<br>- Minimale Gesamtdicke (mm)<br>- Verlegebedingungen | 500<br>12<br>Mit oder ohne Luftschicht     |  |          |
| Formaldehydemission   | E1   |  | EN 717-1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol  | PCP ≤ 5 ppm                                |  | -        |
| Emission anderer gefährlicher Stoffe:<br>- VOC-Emissionen* (Dekret Nr. 2011-321)<br>- CMR 1&2** Emissionen (Verordnung Nr. DEVPO910046A)                            | Klasse A+<br>< 1 µg/m <sup>3</sup>         | ISO 16000  |          |
| Bruchfestigkeit   | NPD  | -  |          |
| Rutschfestigkeit  | NPD  | -  |          |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)  | 0,15                                       | EN 14342 / Kapitel 4.7   |          |
| Wärmeleitwiderstand (m <sup>2</sup> .K/W)   | 0,08                                       |  |          |
| Biologische Haltbarkeit   | Risikoklasse 1                             | EN 335   |          |
| RE2020 - Kohlenstoffindex Bau   | 3 kg.CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>       | -  |          |
| FDES 2022 - Gesamtauswirkung Lebenszyklus   | 8,6 kg éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | -  |          |

NPD: Leistung nicht bestimmt

\*VOC: Flüchtige organische Verbindungen

\*\*CMR 1&2: Karzinogene, mutagene oder reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1 oder 2

Die Leistungen des oben identifizierten Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird diese Leistungserklärung unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Im Namen des Herstellers und in dessen Namen unterzeichnet von: Carole FRANÇOIS - Geschäftsführerin

Bourgbarré, 15/12/2023  
**Carole FRANÇOIS**

