



Geschmackvolle Brauntöne

N° 1014166

## EICHE AUTHENTIC CUIR, DIVA 184 NUT&FEDER / 14 MM

### Eigenschaften

**Holz :** Eiche **Herkunft :** France

**Sortierung : Authentic** - Helles und dunkles Holz, schwarze Äste, verstopfte Äste, teilweise offene Äste, Verfärbungsspuren, schwarze Spuren, Risse. Die Größe der Äste ist proportional zur Breite der Dielen.

**Ausführung : Cuir** - gebürstet und geölt, mit der Optik von altem Leder / Öl - Glanz (gloss) : 5/8

Nach der Verlegung tragen Sie eine dünne Schicht Panaget Pflegeöl auf die gesamte Parkettfläche auf, unabhängig von der Farbe Ihres Parketts.

### Design

1-Stab extrabreite Landhausdielen Hergestellt nach der Norm EN 13489  
Nut&Feder



### Beschreibung

**Breite :** 184 mm  
**Länge :** 500 bis 2000 mm  
**Gesamtsärke :** 14 mm  
**Nutzschicht :** 3,4 mm  
**Mittelage :** Sperrholz  
**Gegenzug :** Schäl furnier  
**Fasen :** 4-seitig gefast

### Verpackung

**m<sup>2</sup>/pack:** 1,84  
**Pack/palette:** 44  
**m<sup>2</sup>/palette:** 80,96  
**kg/m<sup>2</sup>:** 7,4 kg  
**kg/palette:** 599,1 kg



Wenn die Regeln für die Verlegung und Pflege eingehalten werden

### Installationsmethode



Schwimmende Verlegung mit Klebstoff gemäß DTU 51.11



Vollflächige Verklebung gemäß DTU 51.2



Schwimmende Verlegung mit Polyane + Isol 20 oder vollflächige Verklebung mit Presto PM



\*Informationen über den Gehalt an flüchtigen Stoffen in der Raumluft, die ein Risiko für Inhalationstoxizität darstellen, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).



Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré - FRANCE  
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // [www.panaget.com](http://www.panaget.com)

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 1014166



**Produkt-Typenkennzeichnungscode** : Diva 184 Nut&Feder, 14 mm, Eiche

**Vorgesehene Verwendung(en)** : Mehrschichtparkettelemente gemäß EN 13489

Schwimmende Verlegung mit Klebstoff gemäß DTU 51.11

**Hersteller** : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit** : n°4

**Harmonisierte Norm** : EN 14342 : 2013

## Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation	
Reaktion auf Feuer	Dfl-s1	EN 14342 : 2013	
Merkmale, die diese Klassifizierung ermöglichen: - Minimale durchschnittliche Dichte (Kg/m <sup>3</sup> ) - Minimale Gesamtdicke (mm) - Verlegebedingungen	500 14 Mit oder ohne Luftschicht		
Formaldehydemission	E1		EN 717-1
Gehalt an Pentachlorophenol	PCP ≤ 5 ppm		-
Emission anderer gefährlicher Stoffe : - VOC-Emissionen* (Dekret Nr. 2011-321) - CMR 1&2** emissionen (Dekret Nr. DEVP0910046A)	Klasse A+ < 1µg/m <sup>3</sup>	ISO 16000	
Bruchfestigkeit	NPD	-	
Rutschfestigkeit	NPD	-	
Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)	0,13	EN 14342 / Kapitel 4.7	
Wärmeleitwiderstand (m <sup>2</sup> .K/W)	0,108		
Biologische Haltbarkeit	Risikoklasse 1	EN 335	
RE2020 - Kohlenstoffindex Bau	3 kg.CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-	
FDES 2022 - Gesamtauswirkung Lebenszyklus	8,6 kg éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-	

NPD : Leistung nicht bestimmt

\*VOC: Flüchtige organische Verbindungen

\*\*CMR 1&2: Karzinogene, mutagene oder reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1 oder 2

Die Leistungen des oben identifizierten Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird diese Leistungserklärung unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Im Namen des Herstellers und in dessen Namen unterzeichnet von :Carole FRANÇOIS - Geschäftsführerin

Bourgbarré, 27/01/2025  
**Carole FRANÇOIS**

